



## PVC 704

### مشخصات فنی چسب :



**MADE IN USA**

- رنگ شفاف
- وزن مخصوص  $0.920 \pm 0.04$
- ویسکوزیته : حداقل CP ۵۰۰ ( در دمای  $23 \pm 1^\circ C$  )
- عمر مفید : ۳ سال از زمان تولید ( حک شده در انتهای قوطی )
- دمای نگهداری :  $5^\circ C \sim 44^\circ C$  و دور از تابش مستقیم نور خورشید

### اوزان تولیدی در بسته بندی های:

- ۲۵۰ گرمی & نیم کیلویی & یک کیلویی و یک گالن (۴ کیلویی)

### کاربرد :

- فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )
- زمان مورد نیاز جهت چسبندگی و آماده سازی اتصال برای تست (در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد) : ۱۵ - ۳۰ دقیقه
- چسب محلول برای تمام اتصالات ، شیرآلات و لوله های PVC-U تا سایز ۶ اینچ PN16
- قابلیت پرکنندگی درزها و شکاف ها
- مناسب برای استفاده در سیستم های پر فشار آب آشامیدنی ، استخر و سونا ، آبیاری ، فاضلاب ، چمن و سیستم های صنعتی.
- مطابق دستورالعمل سازنده، استفاده از کلیتر قبل از چسب زدن اجباری می باشد.
- تبصره: در سیستم های هوای فشرده و گازی مورد استفاده قرار نگیرد.

### لیست استانداردها و گواهی نامه ها:

- مطابق استاندارد ASTM D2564 - استاندارد چسبهای محلول برای سیستم های پلاستیکی (PVC)
- مطابق ضابطه SCAQMD ایالات متحده آمریکا برای صنعت چسب و درزگیرهای محلول
- دارای گواهینامه LEED (استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی)
- مطابق استاندارد NSF ایالت متحده آمریکا - جهت استفاده در سیستم های آب آشامیدنی و آب فاضلاب
- مطابق استاندارد CSA-B137.3 & B181.2 - لوله های PVC سخت برای کاربردهای پرفشار سیستم های آب آشامیدنی و آب و فاضلاب و صنعتی.



تهران ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی ، خیابان دانشور شرقی ، پلاک ۱۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

تلفن : ۲ - ۸۸۰۴۱۳۸۰ فاکس : ۸۸۰۴۱۳۹۹ کد پستی : ۱۹۹۳۷

[www.ASSABCO.COM](http://www.ASSABCO.COM)



## PVC 717

### مشخصات فنی چسب :

- رنگ شفاف
- وزن مخصوص  $0.963 \pm 0.04$
- ویسکوزیته : حداقل CP ۱۶۰۰ ( در دمای  $23 \pm 1^\circ C$  )
- عمر مفید : ۳ سال از زمان تولید ( حک شده در انتهای قوطی )
- دمای نگهداری :  $5^\circ C \sim 44^\circ C$  و دور از تابش مستقیم نور خورشید

### اوزان تولیدی در بسته بندی های:

- ۲۵۰ گرمی & نیم کیلویی & یک کیلویی و یک گالن (۴ کیلویی)

### کاربرد :

- فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )
- زمان مورد نیاز جهت چسبندگی و آماده سازی اتصال برای تست (در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد) : ۱۵ - ۳۰ دقیقه
- چسب محلول برای تمام اتصالات ، شیرآلات و لوله های PVC-U تا سایز ۱۲ اینچ PN16
- قابلیت پرکنندگی درزها و شکاف ها
- مناسب برای استفاده در سیستم های پر فشار آب آشامیدنی ، لوله های صنعتی ، آبیاری ، فاضلاب ، چمن و سیستم های صنعتی و همچنین به واسطه ویسکوزیته بالا مناسب هوای گرم.
- مطابق دستورالعمل سازنده، استفاده از کلیتر قبل از چسب زدن اجباری می باشد.
- تبصره: در سیستم های هوای فشرده و گازی مورد استفاده قرار نگیرد.

### لیست استانداردها و گواهی نامه ها:

- مطابق استاندارد ASTM D2564 - استاندارد چسبهای محلول برای پلیاستیکی (PVC)
- مطابق ضابطه SCAQMD ایالات متحده آمریکا برای صنعت چسب و درزگیرهای محلول
- دارای گواهینامه LEED (استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی)
- مطابق استاندارد NSF ایالت متحده آمریکا- جهت استفاده در سیستم های آب آشامیدنی و آب فاضلاب
- مطابق استاندارد CSA-B137.3 & B181.2 - لوله های PVC سخت برای کاربردهای پرفشار سیستم های آب آشامیدنی و آب و فاضلاب و صنعتی.



MADE IN USA



تهران ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی ، خیابان دانشور شرقی ، پلاک ۱۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

تلفن : ۲ - ۸۸۰۴۱۳۸۰ فاکس : ۸۸۰۴۱۳۹۹ کد پستی : ۱۹۹۳۷

[www.ASSABCO.COM](http://www.ASSABCO.COM)



## CLEANER C-65

### مشخصات فنی پاک کننده :

- رنگ شفاف
- وزن مخصوص  $0.794 \pm 0.04$
- ویسکوزیته : همانند آب رقیق
- عمر مفید : ۲ سال از زمان تولید ( حک شده در انتهای قوطی)
- دمای نگهداری مناسب :  $5^{\circ}\text{C} \sim 44^{\circ}\text{C}$  و دور از تابش مستقیم نور خورشید

### ابعاد تولیدی :

- ۲۵۰ گرمی & نیم کیلویی & یک کیلویی و یک گالن (۴ کیلویی)

### کاربرد :

- فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )
- زمان مورد نیاز : ۵ تا ۱۵ ثانیه
- پاک کننده سطوح قبل از اتصال لوله ، اتصالات و شیرآلات PVC , CPVC , ABS از گریس، روغن و محیط آلوده
- کلیتر سطوح اتصال را از روغن ، گریس و گرد و غبار پاک و همچنین سطوح را نرم کرده و نفوذ را راحتتر میکند که این امر سبب میشود چسب ، اتصال محکم و پایداری را برقرار کند و برابر استاندارد به لحاظ تضمین استحکام توصیه میگردد نقاط اتصال، با بکارگیری از کلیتر قبل از استفاده چسب حتما صورت پذیرد.



MADE IN USA

### استاندارد ها و گواهینامه های اخذ شده

- مطابق ضابطه SCAQMD ایالات متحده آمریکا برای صنعت پاک کننده های محلول
- دارای گواهینامه LEED (استاندارد پیشرو در طراحی محیطی و انرژی)

### نکات ایمنی

- دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
- در فضای باز و دور از حرارت و جرقه نگهداری شود.
- بخار چسب های محلول اشتعال زا و مضر هستند، لذا از استشمام آن خودداری نمایید.
- از تماس با صورت ، چشم ها و لباس خودداری فرمایید.

تهران ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی ، خیابان دانشور شرقی ، پلاک ۱۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

تلفن : ۲ - ۸۸۰۴۱۳۸۰ فاکس : ۸۸۰۴۱۳۹۹ کد پستی : ۱۹۹۳۷

[www.ASSABCO.COM](http://www.ASSABCO.COM)



## CPVC 714

### مشخصات فنی چسب :

- رنگ نارنجی یا خاکستری
- وزن مخصوص  $0.04 \pm 0.898$
- ویسکوزیته : حداقل CP 1600 ( در دمای  $23 \pm 1^\circ C$  )
- عمر مفید : ۲ سال از زمان تولید ( حک شده در انتهای قوطی)
- دمای نگهداری :  $5^\circ C \sim 44^\circ C$  و دور از تابش مستقیم نور خورشید

### اوزان تولیدی در بسته بندی های :

- ۲۵۰ گرمی & نیم کیلویی & یک کیلویی و یک گالن (۴ کیلویی)

### کاربرد :

- فاقد ترکیبات آلی فرار ( تولوئن، بنزن )
- چسب محلول صنعتی CPVC برای تمام اتصالات، لوله و شیرالات تا سایز ۱۲ اینچ، PN 16 دمای ۸۲ درجه سانتیگراد و هوای شرجی و رطوبت محیطی بسیار بالا.
- قابلیت بسیار بالا در پرکنندگی درزها و شکاف ها و همچنین تعمیرات.
- چسب صنعتی CPVC مناسب برای سیستم های لوله کشی آب گرم و سرد ساختمانی، حمل و نقل و سیستم های صنعتی تا دمای  $82^\circ C$  و همچنین تیوب مسی.
- قابل استفاده در سیستم های لوله کشی صنعتی با متریال PVC-U.
- تبصره: در سیستم های هوای فشرده و گازی مورد استفاده قرار نگیرد.



MADE IN USA

### لیست استانداردها و گواهی نامه ها:

- مطابق استاندارد ASTM D2846 - استاندارد سیستم های لوله کشی پلاستیکی آب سرد و گرم تا دمای ۸۲ درجه سانتیگراد و همچنین اتصال فلز به پلاستیک.
- مطابق استاندارد F493ASTM استاندارد چسبهای محول برای سیستم های پلاستیکی CPVC
- مطابق استاندارد NSF ایالت متحده آمریکا- جهت استفاده در سیستم های آب آشامیدنی و آب فاضلاب
- مطابق استاندارد CSA-B137.3 & B181.2-لوله های PVC سخت برای کاربردهای پرفشار سیستم های آب آشامیدنی و آب و فاضلاب و صنعتی.



تهران ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی ، خیابان دانشور شرقی ، بلاک ۱۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

تلفن : ۲ - ۸۸۰۴۱۳۸۰ فاکس : ۸۸۰۴۱۳۹۹ کد پستی : ۱۹۹۳۷

[www.ASSABCO.COM](http://www.ASSABCO.COM)





### • مزایای چسب های WELD ON

- دارای فرچه روی درب قوطی
- زمان مورد نیاز جهت چسبندگی کوتاه
- طول عمر بالا
- تنوع در محصولات و ابعاد تولیدی (بیش از ۱۰۰ نوع محصول در صنعت چسب)
- برند معتبر در صنعت پلاستیک با بیش از ۵۰ سال تجربه

میانگین تعداد اتصال برای چسب یک کیلویی WELD ON						
90mm	63mm	50mm	32mm	25mm	۲۰mm	سایز لوله
<b>40</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>125</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	تعداد اتصال
450mm	315mm	250mm	200mm	160mm	110mm	سایز لوله
<b>1/2</b>	<b>1-2</b>	<b>2-3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	تعداد اتصال

جدول معادل سایز لوله - میلیمتر به اینچ							
75	63	50	40	32	25	۲۰	میلیمتر
<b>2 1/2</b>	<b>2</b>	<b>1 1/2</b>	<b>1 1/4</b>	<b>1</b>	<b>3/4</b>	<b>1/2</b>	اینچ
450	315	250	200	160	110	90	میلیمتر
<b>18</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	اینچ



تهران ، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز شمالی ، خیابان دانشور شرقی ، پلاک ۱۹ ، طبقه ۴ ، واحد ۱۰

تلفن : ۲ - ۸۸۰۴۱۳۸۰ فاکس : ۸۸۰۴۱۳۹۹ کد پستی : ۱۹۹۳۷

[www.ASSABCO.COM](http://www.ASSABCO.COM)